

W-AIR Basic est Le téléphone basique pour les installations massives.

CARACTERISTIQUES - W-AIR BASIC

- Écran 1,44" 128x128
- Annuaire téléphonique partagé
- Prise casque 3,5 mm
- Présence
- CAT-iq
- Boucle avec clip ceinture en option
- Audio large bande HD
- Haut-parleur



W-AIR Basic

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - W-AIR BASIC

DECT

Puissance de transmission maximale :

UE: 250mW (24.0dBm)

US: 100mW (20.0dBm)

Bandes de fréquence :

1880 – 1900MHz (UE)

1920 – 1930MHz (US)

Porté :

Intérieur : 50m

Extérieur : 300m

Une antenne

Chiffrement

AUDIO

Codec G722 large bande

Haut-parleur audio HD

Conforme HAC (TIA-1083)

AFFICHAGE

Écran couleur 1,44 " 128 x 128 pixels, TFT

Multilingue

CLAVIER

21 touches au total

2 touches de fonction

Touches ON et OFF

CASQUE

Prise casque 3,5 mm

Casques compatibles : WHS-MONO, WHS-DUO

Compatibilité de casques: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

SONNERIES

Contrôle du volume

Sonnerie silencieuse

Alerte (batterie faible, faible couverture)

Mode mains libres (haut-parleur)

FONCTIONS D'APPEL

Répertoire PBX

Répertoire personnel de 50 entrées

Appel en attente, conférence, transfert appel

Jusqu'à 2 canaux / appels

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Temps de conversation : 8h(NB), 7h(WB)

Autonomie en veille : 75 heures

Temps de charge : 10 heures

Conditions de recharge : +5°C à 40°C

TAILLE ET POIDS

Taille : 135 x 41 x 25mm

Poids : 108g

ENVIRONNEMENT

Boîtier IP20

Conditions de fonctionnement : 0 à 40°C

Humidité relative : 20% - 80%

SPÉCIFICATIONS DE FIABILITÉ

Hauteur de chute : 1m

Durée de vie du clavier : 40 000 presses

Abrasion du clavier : Standard

HOMOLOGATIONS

Radio : EN 301 406

CEM : EN 301 489-1, EN 301 489-6

Sécurité : EN 60950-1 ; FCC partie 15

ACCESSOIRES

Boîtier avec clip de ceinture en option (code : WAIR-Basic-8PC, 8 pièces)

W-AIR datasheets:

