

W-AIR LifeSaver ist das DECT-Telefon, das konzipiert wurde, um Ihre Mitarbeiter und Ihr Business zu schützen.

FEATURES – W-AIR LIFESAVER

- 2-Zoll-Display 176x220 Pixel
- Presence
- HD Breitband-Audio
- Vibrationsalarm
- Bluetooth
- Integrierte Telefonverzeichnisse
- CAT-iq
- Freisprechlautsprecher
- PTT (Push-to-Talk)*
- Personen-Notsignalisierung
- Alarmtaste und Zugschnur
- IP65



W-AIR LifeSaver

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – W-AIR LIFESAVER

DECT

Maximale Sendeleistung
 EU: 250mW (24.0dBm)
 US: 100mW (20.0dBm)

Frequenzbänder:
 1880 – 1900 MHz (EU)
 1920 – 1930 MHz (US)

Reichweite:
 Innenräume: 50m
 Draußen: 300m

Zwei Antennen, schneller Diversity-Empfang

Unterstützt Verschlüsselung

Bis zu 10 DECT-Netzwerk-Registrierungen

AUDIO

G722 Breitband Codec

HD-Audio Freisprechlautsprecher

HAC-konform (TIA-1083)

Unterdrückung von Nebengeräuschen durch die Verwendung von 2 Mikrofonen

Lautsprecherlautstärke: >=100dBspl

Lautsprecher unempfindlich gegen Metallspäne

DISPLAY

2-Zoll TFT-Farbdisplay 176x220 Pixel
 Mehrsprachig

KEYPAD

Insgesamt 28 Tasten

3 Softkeys, 3 Seitentasten

1 Alarm-Taste an der Oberseite

Abnehmen / Auflegen-Tasten

HEADSET-OPTIONEN

3,5mm Klinkenbuchse

Bluetooth

Kompatible Headsets: WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT

Drittanbieter-Headsets: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

KLINGELTÖNE

Lautstärke regelbar, Lautlos-Betrieb möglich

Einstellbare Warnsignale (niedriger Batteriestand, niedriger Signalempfang)

Freisprechmodus (Lautsprecher)

Vibrationsalarm

ALARME

Alarm-Taste, Zugschnur, Totmannalarm, Lauf-Alarm, Alarm bei Regungslosigkeit

ANRUF-FEATURES

PBX-Telefonverzeichnis

Lokales Telefonverzeichnis mit 250 Einträgen

Anklopfen, Anruf halten, Telefonkonferenz, Makeln

PTT (Push-to-Talk)

Bis zu 2 Kanäle / Anrufe

GRÖSSE UND GEWICHT

Maße: 152 x 48 x 28mm

Gewicht: 175g

LEISTUNGSDATEN

Gesprächszeit: 17h(Schmalband), 12h(Weitband)

Standby-Zeit: 200 Stunden

Ladedauer: 6 Stunden

Ladezustand: +5°C bis 40°C

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP65-konform; Stoßfest

Verbesserter ESD-Schutz: 8kV Kontakt und 16kV Luft

Betriebstemperatur: -15 bis 55°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 20% - 80%

ZUVERLÄSSIGKEIT

Fallhöhe: 2m über Betonboden

Falltest: 1000 x 0,5m

Keypad-Lebensdauer: 100.000 Tastendrucke

Keypad-Abrieb: 70 RCA-Zyklen

KONFORMITÄT

Funk: EN 301 406

EMV: EN 301 489-1 EN 301 489-6

Sicherheit: EN 60950-1; FCC part 15

ZUBEHÖR

Gürtelclip enthalten

W-AIR datasheets:

