

W-AIR LifeSaver è Il telefono DECT che protegge i lavoratori e il business.

FUNZIONALITÀ - W-AIR LIFESAVER

- 2" 176x220 display
- PRESENCE
- HD wide band audio
- Vibrazione
- Bluetooth
- Rubriche integrate
- CAT-iq
- Vivavoce
- PTT (Push to talk)*
- Funzione Man Down
- Pull cord e tasto allarme
- IP65



W-AIR LifeSaver

SPECIFICHE TECNICHE - W-AIR LIFESAVER

DECT

Massima potenza di trasmissione:

EU: 250mW (24.0dBm)

US: 100mW (20.0dBm)

Bande di frequenza:

1880 – 1900MHz (EU)

1920 – 1930MHz (US)

Raggio di copertura:

Indoor: 50m

Outdoor: 300m

2 antenne, diversità veloce

Crittografia supportata

Registrazione fino a 10 sistemi

AUDIO

G722 codec wideband

Vivavoce HD audio

HAC compliant (TIA-1083)

Ambient noise reduction, using 2 mics

Volume dell'altoparlante: >=100dBspl

Altoparlanti insensibili ai trucioli metallici

DISPLAY

2" 176x220 display ai colori TFT,

Multilingua

TASTIERA

28 tasti

3 tasti multifunzione, 3 tasti laterali

1 pulsante di allarme

Tasti ON- e OFF-hook

OPZIONI CUFFIE

3.5mm jack cuffia

Bluetooth

Cuffie Wildix compatibili: WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT

Cuffie di terze parti: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

SUONERIA

Controllo volume

Suoneria silenziosa

Avviso regolabile (batteria bassa, copertura bassa)

Modalità vivavoce

Vibrazione

ALLARMI

Pulsante / cordone di allarme, allarmi ManDown, Running, Idle

FUNZIONALITÀ CALL

Rubriche PBX

Rubrica locale (250 voci)

Ricomposizione; Composizione rapida; Attesa, Avviso seconda chiamata, Conferenza

PTT (Push to talk)

Fino a 2 canali/ chiamate

PRESTAZIONI BATTERIA

Tempo chiamata: 17 ore (NB), 12 ore (WB)

Tempo standby: 200 ore

Tempo di ricarica: 6 ore

Temperatura di ricarica: +5°C al 40°C

DIMENSIONE E PESO

Dimensioni: 152 x 48 x 28mm

Peso: 175g

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

IP65 compliant; Shock proof

ESD avanzato

Temperatura: -15 al 55°C

Umidità relativa: 20% - 80%

SPECIFICHE DI AFFIDABILITÀ

Altezza di caduta: 2m (pavimento in cemento)

Durata funzionamento della tastiera: 100.000 pressioni

Abrasione della tastiera: cicli 70 RCA

CERTIFICAZIONI

Radio: EN 301 406

EMC: EN 301 489-1 EN 301 489-6

Safety: EN 60950-1; FCC part 15

ACCESSORI

Aggancio a cintura incluso

W-AIR datasheets:

